



Ъгъл на пръскане: 120°/90°

Материал: POM, PP, керамика **Функции**

Плоско-пръскаща дюза с въздушна аспирация

**Обхват на налягане:**

IDK -01 до - 03 : 1.5 до 6 bar

IDK -04 до - 06 : 1.0 до 6 bar

Минимизиране разпиляването на факела при налягане до 3.0 bar (в зависимост от размера)

При налягане над 3 bar, по-малко загуби в сравнение с познатите ID/IDN дюзи

Много компактен дизайн (8 mm ширина, 22 mm дължина)

Пасва на всички видове капачки с отвор 8 mm AF и на универсалните капачки

Работа при силен вятър до 4м/сек

**Обхват на приложение**

Приложима при растителна защита и регулатори на разстежа

Подходяща за приложение на течен при следното налягане(UAN);

IDK-01 до -03: 1.5 до 2.5 bar,

IDK-04 до -06; IDKN-03/-04: 1.0 до 2.5 bar

Основни предимства на IDK дюзите

Изгодна алтернатива на конвенционалните-стандартни дюзи

Лесно поставяне, без необходимост от адаптер

Устойчива на запушвания благодарение на широките странични въздушни отвори

Много добра лесно усвояема структура

Предназначена за “добрите земеделски практики”, пригодена за работа при вятър до 4 m/s и голяма работна скорост