Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!



Косачка Kubota G231HD - високо разтоварване

***Изображенията са илюстративни и е възможно да не съвпадат напълно с вида на стоката.**

Технически характеристики Kubota G231HD		
Двигател		
Модел	Kubota, дизелов, механична инжекция, течно охлаждане	
Брой цилиндри	3	бр.
Работен обем	898	$см^3$
Обща мощност на ДВГ	23	к.с.

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Резервоар за гориво	20	л
Размери и тегло		
Обща дължина	3345	мм
Обща ширина с косилен апарат	1265	мм
Обща височина с ролбар	2205	мм
Тегло	955	кг
Колесна база	1390	мм
Радиус на завиване	2200	mm
Гуми	Търфни	
Движение		
Трансмисия	Хидростатична	
Скорост на движение (напред/ назад)	0-19/ 0-10	км/ч
Контрол на скоростта и посоката	Един хидростатичен педал	
Трансмисия на косилен апарат	Карданов вал и ремък	
Съединител на ВОМ	Електромагнетичен	
Блокаж на диференциала	Да	
Круиз контрол	Да	
Косилен апарат		
Широчина на косене	122	см
Височина на откоса	25-102	мм
Максимален просвет без косилен апарат	175	мм
Ножове работещи в система TwinCut® с припокриване от 12 см.	2	бр.

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Задвижване	Кардан и редуктор	
Повдигане на косилния апарат	Хидравлично	
Настройване височина на откоса	Въртящо се устройство със стъпка през 6 мм	
Регулиране на потока на въздух в косилен апарат	Да	
Порт за измиване на косилен апарат	Да	
„Antiscalp” колела на косилен апарат	4 бр., регулируеми	
Система за косене на заден ход	Да	
Колектор за трева		
Обем на контейнера за трева	640	л
Височина на разтоварване	1.97	м
Сензор за запълване с трева	Да - сензор за тегло	
Материал на контейнера	Метал	
Подсилени цилиндри с голям диаметър		

Забележка: Моделите с високо разтоварване на контейнера е задължително да се използват оборудвани с допълнителни тежести за преден монтаж – 2х20 кг.