Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!



Косачка Кубота G231LD - ниско разтоварване

***Изображенията са илюстративни и е възможно да не съвпадат напълно с вида на стоката.**

Технически характеристики Kubota G231LD		
Двигател		
Модел	Kubota, дизелов, механична инжекция, течно охлаждане	
Брой цилиндри	3	бр.
Работен обем	898	$см^3$
Обща мощност на ДВГ	23	к.с.
Резервоар за гориво	20	л
Размери и тегло		
Обща дължина	3100	мм

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Обща ширина с косилен апарат	1265	мм
Обща височина с ролбар	2205	мм
Тегло	815	кг
Колесна база	1280	мм
Радиус на завиване	2200	mm
Гуми	Търфни	
Движение		
Трансмисия	Хидростатична	
Скорост на движение (напред/назад)	0-19/ 0-10	км/ч
Контрол на скоростта	Крачен хидростатичен педал	
Трансмисия на косилен апарат	Карданов вал и редуктор, зъбно задвижване	
Защитен механизъм	Да, със щифтове	
Съединител на ВОМ	Електромагнетичен	
Блокаж на диференциала	Да	
Круиз контрол	Да	
Косилен апарат		
Широчина на косене	122	см
Височина на откоса	25-102	мм
Максимален просвет без косилен апарат	175	мм
Височина на косилен апарат	450	мм
Ножове работещи в система TwinCut® с припокриване от 12 см.	2	бр.
Дължина на ножовете	673	мм
Задвижване	Кардан и редуктор	

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Повдигане на косилния апарат	Хидравлично	
Настройване височина на откоса	Въртящо се устройство със стъпка през 6 мм	
Регулиране на потока на въздух в косилен апарат	Да	
Порт за измиване на косилен апарат	Да	
„Antiscalp” колела на косилен апарат	4 бр., регулируеми	
Система за косене на заден ход	Да	
Колектор за трева		
Обем на контейнера за трева	560	л
Разтоварване, наземно	Хидравлично, с лост	
Сензор за запълване с трева	Да - сензор за тегло	
Материал на контейнера	Плат	